自動レベル

ソキア
自動レベル

IP×6　倍率 24倍

・多目的に使えるスタンダードなタイプ
・高い防水性能　JIS保護等級IPx6
・最短合焦距離　0.3m
重さ（電池含む）

品番	価格	重さ	梱包単位	本体サイズ 縦×横×高さ(mm)	JANコード
B-40	オープン価格	1.7kg	1台	215×130×135	4954183157326

セット内容

・収納ケース　・レンズキャップ
・垂球　・レンズ用クロス
・調整用六角レンチ　・取扱説明書
・調整用ピン

■望遠鏡

倍率	24倍
像	正像
対物レンズ有効径	32mm
視界	1° 25′
分解力	4.0″
最短合焦距離	0.3m
スタジア比	100

■補正機構

補正範囲	±15′

■気泡管・目盛盤・標準偏差

気泡管感度	10′/2mm
水平目盛盤最小読取値	1°
1km往復標準偏差	2.0mm

■三脚

三脚取付ネジ	5/8inch
適合三脚	SA-R-2 / MT-3

ソキア
デジタルレベル

IP×4　倍率 28倍

・デジタルだから簡単、正確、スピーディ（測定時間2.5秒以内）
・大容量2000点の内部メモリー装備で野帳要らず
・アルミRABコードスタッフ（オプション）までの距離、高さをデジタル表示

品番	価格	重さ（電池含む）	梱包単位	本体サイズ 縦×横×高さ(mm)	JANコード
SDL50	オープン価格	2.4kg	1台	257×158×182	4954183149819

セット内容

・収納ケース　・調整用六角レンチ
・バッテリー　・ビニールカバー
・充電器　・シリコンクロス
・電源ケーブル　・取扱説明書

■望遠鏡

倍率	28倍
像	正像
対物レンズ有効径	36mm
視界	1° 20′
分解力	3.5″
最短合焦距離	1.5m
スタジア比	100

■補正機構

補正範囲	±15′ 以上

■気泡管・目盛盤・標準偏差

気泡管感度	10′/2mm
水平目盛盤最小読取値	1°
1km往復標準偏差※	電子測定 1.7mm　視覚測定 2.5mm

■その他

表示部		グラフィック・ドットマトリックスLCD、128×32ドット、バックライト機能付
内部メモリー	記憶容量	2,000点
	JOB	最大20JOB
	出力データフォーマット	CSV形式
データ出力		RS-232C準拠
電源		充電式Li-ionバッテリーBDC46B（付属品）
連続動作時間		16時間以上
動作温度		-20℃～+50℃

■三脚

三脚取付ネジ	5/8inch
適合三脚	SA-R-2 / MT-3

※グラスファイバーRABコードスタッフ（オプション）使用時